

ALFIX®

Ansvarlig styrke



FLISER OG FUGER

RENGØRING OG PLEJE MED ALFIX



Som producent af fliseklæber og fugemasse vil vi gerne sikre os, at du opnår størst mulig tilfredshed med vores produkter.

Derfor disse tips omkring rengøring og pleje af fliser og flisefuger.



Rengøring for kalk og cementslør

Surt rengøringsmiddel til at fjerne kalk og cementslør fra f.eks. fliser, klinker, mosaik samt til rengøring af sanitære områder. Alfix Rensevæske fortyndes med rent vand i forholdet 1:5 - 1:10. Overfladen forvandes med rent vand og opløsningen påføres herefter med svamp. Efter en virkningstid på 5 - 10 minutter skures overfladen, og der eftervaskes med rent vand. Evt. neutralisering af overskydende syre kan gøres med alkalisk rengøringsmiddel f.eks. Alfix Grundrens. **OBS: Foretag først en prøve med opløsningen inden du går i gang. Nogle belægninger, bl.a. marmor og emaljer tåler ikke syre.**



Alfix Rensevæske

Rengøring af fugeslør

Pulverbaseret surt rengøringsmiddel til at fjerne kalk, rust og cementslør efter fugning af f.eks. keramiske fliser, klinker, tegl, granit mv. Alfix Syr a' opløses i vand i forhold 1:6 - 1:20, afhængig af, hvor snavset overfladen er. Overfladen forvandes rigeligt med rent vand, hvorefter opløsningen afsnitsvis påføres/skrubbes med plastskuresvamp. Efter kort virketid afvaskes grundigt med rent vand. **OBS: Foretag først en prøve med opløsningen inden du går i gang. Nogle belægninger, bl.a. marmor og emaljer tåler ikke syre.**



Alfix Syr a'

Grundrengøring

Alkalisk grundrengøringsmiddel til affedtning og afrensning af ældre overflader inden behandling med f.eks. nye fliser eller puds samt til slutrengøring i forbindelse med nybyggeri. Alfix Grundrens fortyndes med rent vand i forholdet 1:10. Vaskevandet påføres overfladen i rigelig mængde. Efter en virkningstid på ca. 10 minutter skures klinkerne med børste eller nylon skuremåtte, og der vaskes efter med rent vand. Processen gentages indtil klinker og fuger er rene.



Alfix Grundrens

Daglig pleje

Kombineret vaske-plejemiddel med indhold af voks der rengør og plejer i én arbejdsgang til overflader der ønskes en skridsikker beskyttelsesfilm med et silkeat udseende. Velegnet til porefyldning af tegl og natursten der giver mere dybde og fremhæver farve. Alfix Gulvpleje tilsættes vaskevandet, 1/4-1/2 dl til 10 l vand. Førstegangsporefyldning kræver en kraftigere koncentration gulvpleje. Tilsættes vand i 1:5 til 1:10 blanding og vaskes ind i overfladen. Der skal ikke eftervaskes med rent vand! Ønskes der yderligere glans (halvblank), kan den tørre overflade efterpoleres.



Alfix Gulvpleje

Daglig rengøring

Alkalisk rengøringsmiddel uden voks til regelmæssig vask og pleje af fliser f.eks. marmor og porcellanatofliser. Ved regelmæssig anvendelse i våde rum undgås opbygning af kalkbelægninger på overfladen. Kan anvendes på alle keramiske overflader. Alfix Marmor- og keramikvask tilsættes vaskevandet, 1/4-1/2 dl til 10 l vand. Overfladen sæbes ind med børste eller skuresvamp. Lad det sidde i 5-10 minutter og vask af med rent vand. Alfix marmor- og keramikvask kan også anvendes i spray/forstøverflaske: Tilsæt 1 hættefuld til 2 l vand. Spray på f.eks. overflader i brusenicher, på sanitet og blandingsbatterier. Efter kort virketid efterskylles med rent vand.



Alfix Marmor- og keramikvask

Anvendelse

Anvendelse	Håndværker-rengøring	Porefyldning Forsøgling	Grund og perioderengøring	Daglig rengøring
Glaserede fliser Mosaik, syrefaste Porcellanatofliser	Alfix Syr a' Alfix Grundrens		Alfix Grundrens Alfix Rensevæske	Alfix Marmor- og keramikvask
Glaserede klinker - vandoptagelse op til 6%	Alfix Syr a' Alfix Grundrens		Alfix Grundrens Alfix Rensevæske	Alfix Marmor- og keramikvask
Hårdtbrændte uglaserede matte klinker	Alfix Syr a' Alfix Grundrens		Alfix Grundrens Alfix Rensevæske	Alfix Marmor- og keramikvask Alfix Gulvpleje
Matte, uglaserede, porøse klinker	Alfix Syr a'			
Tegl - vandoptagelse over 6%	Alfix Grundrens	Alfix Gulvpleje	Alfix Grundrens	Alfix Gulvpleje
Upoleret marmor Skifer Natursten	Alfix Grundrens Alfix Marmor- og keramikvask	Alfix Gulvpleje	Alfix Grundrens	Alfix Marmor- og keramikvask Alfix Gulvpleje
Marmorsplit / Poleret marmor / Skifer / Natursten / Terrazzo	Alfix Grundrens Alfix Marmor- og keramikvask	Alfix Gulvpleje	Alfix Grundrens	Alfix Marmor- og keramikvask Alfix Gulvpleje



Dansk produktion &
familieeje siden 1963



5 701882 090800

ALFIX[®]
Ansvarlig styrke